






MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989 79/1, ap. 29, c/f: 1004600018022,




tel.: **+373 (22) 500 400**, mob.: **+373 69 086 774**; **+373 60 334 134**, web: [www.ecolux.md](http://www.ecolux.md), [www.gree.md](http://www.gree.md), e-mail: [climate@ecolux.md](mailto:climate@ecolux.md)




### Price-list pentru aparate de aer condiționat semi-industriale

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m <sup>2</sup> )	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (USD)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevelor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
<b>GREE, seria U-Match, tip canal (duct), compresor ON/OFF, Agent frigorific R410A</b>							<b>Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -7...+43 °C; în regim de încălzire: -7...+24 °C</b>						
	<b>GU125PS/A1-K + GU125W/A1-M</b> (42K BTU/h)	1400x300x700	12000	14600	120	3~/380-415/50Hz	4300	4300	5/8" - 3/8"	75	30	<b>2500 \$</b>	-
	<b>GU140PS/A1-K + GU140W/A1-M</b> (48K BTU/h)	1400x300x700	14600	16300	140	3~/380-415/50Hz	4500	4500	5/8" - 3/8"	75	30	<b>2650 \$</b>	<b>Stoc limitat!</b>

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m <sup>2</sup> )	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (USD)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevelor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
<b>GREE, seria T-Fresh, tip coloană (E-Heater), compresor ON/OFF, Agent frigorific R410A</b>							<b>Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -7...+43 °C; în regim de încălzire: -7...+24 °C</b>						
	<b>GVA24AL-K3NNC7A</b> (24K BTU/h)	965x700x396	7055	7800	70	1~/220-240/50Hz	2430	2350	1/4" - 5/8"	25	10	<del>2000 \$</del> <b>1750 \$</b>	<b>Preț PROMO</b>
	<b>GVA48AL-M3NNC7A</b> (48K BTU/h)	587x1882x394	14100	15500	140	3~/380-415/50Hz	5000	4830	1/2" - 3/4"	30	20	<del>3350 \$</del> <b>2850 \$</b>	<b>Preț PROMO</b>
<b>GREE, seria T-Fresh, tip coloană (E-Heater), compresor INVERTER, Agent frigorific R32</b>							<b>Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -15...+30 °C</b>						
	<b>GVH48ALXH-K6DNC7A/I</b> (48K BTU/h)	587x1882x394	12300	12600	140	1~/220-240/50Hz	4170	3820	1/4" - 5/8"	30	20	<b>3150 \$</b>	<b>Produs nou!</b>
	<b>GVH55ALXM-M6DNC7A/I</b> (55K BTU/h)	587x1882x394	16000	17000	155	3~/380-415/50Hz	5500	5000	3/8" - 5/8"	30	20	<b>3550 \$</b>	<b>Produs nou!</b>

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m <sup>2</sup> )	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (USD)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevelor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
<b>GREE, seria U-Match (VI generație), tip canal (duct), compresor INVERTER, Agent frigorific R32 (cu Wi-Fi control inteligent)</b>							<b>Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -20...+52 °C; în regim de încălzire: -20...+24 °C</b>						
	<b>GUD35PS1/A-S + GUD35W1/NhA-S</b> (12K BTU/h)	700x200x450	3500	4000	40	1~/220-240/50Hz	1030	1000	3/8" - 1/4"	30	15	<b>1450 \$</b>	-
	<b>GUD50PS1/A-S + GUD50W1/NhA-S</b> (18K BTU/h)	1000x200x450	5300	5600	50	1~/220-240/50Hz	1510	1400	1/2" - 1/4"	30	20	<b>1620 \$</b>	-
	<b>GUD71PHS1/A-S+ GUD71W1/NhA-S</b> (24K BTU/h)	900x260x655	7100	8500	70	1~/220-240/50Hz	1920	2000	5/8" - 3/8"	30	20	<b>2250 \$</b>	-
	<b>GUD85PHS1/A-S+ GUD85W1/NhA-S</b> (30K BTU/h)	900x260x655	8500	8800	90	1~/220-240/50Hz	2500	2300	5/8" - 3/8"	30	20	<b>2350 \$</b>	-
	<b>GUD100PHS1/A-S + GUD100W1/NhA-X</b> (36K BTU/h)	1340x260x655	10500	11500	100	3~/380-415/50Hz	3000	2800	5/8" - 3/8"	75	30	<b>3260 \$</b>	-
	<b>GUD125PHS1/A-S + GUD125W1/NhA-X</b> (42K BTU/h)	1340x260x655	12100	13500	120	3~/380-415/50Hz	3580	3700	5/8" - 3/8"	75	30	<b>3400 \$</b>	-
	<b>GUD140PHS1/A-S + GUD140W1/NhA-X</b> (48K BTU/h)	1400x300x700	13400	15500	140	3~/380-415/50Hz	4500	4500	5/8" - 3/8"	75	30	<b>3550 \$</b>	-
	<b>GUD160PHS1/A-S + GUD160W1/NhA-X</b> (60K BTU/h)	1400x300x700	16000	18200	160	3~/380-415/50Hz	5330	5200	5/8" - 3/8"	75	30	<b>4200 \$</b>	-

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m <sup>2</sup> )	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (USD)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevelor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
<b>GREE, seria U-Match (VI generație), tip caseta 360°, compresor INVERTER, Agent frigorific R32 (cu Wi-Fi control inteligent)</b>							<b>Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -20...+52 °C; în regim de încălzire: -20...+24 °C</b>						
  	<b>GUD35T1/A-S + GUD35W1/NhA-S</b> (12K BTU/h)	570x260x570 (panou 620x620)	3500	4000	40	1~/220-240/50Hz	920	1000	3/8" - 1/4"	30	15	<b>1620 \$</b>	-
	<b>GUD50T1/A-S + GUD50W1/NhA-S</b> (18K BTU/h)	840x200x840 (panou 950x950)	5300	5800	50	1~/220-240/50Hz	1540	1500	1/2" - 1/4"	30	20	<b>1720 \$</b>	-
	<b>GUD71T1/A-S + GUD71W1/NhA-S</b> (24K BTU/h)	840x200x840 (panou 950x950)	7100	8000	70	1~/220-240/50Hz	2030	2000	5/8" - 3/8"	30	20	<b>2100 \$</b>	-
	<b>GUD85T1/A-S + GUD85W1/NhA-S</b> (30K BTU/h)	840x200x840 (panou 950x950)	8500	8800	90	1~/220-240/50Hz	2500	2300	5/8" - 3/8"	30	20	<b>2450 \$</b>	-
	<b>GUD100T1/A-S + GUD100W1/NhA-X</b> (36K BTU/h)	840x240x840 (panou 950x950)	10500	11500	100	3~/380-415/50Hz	3100	3000	5/8" - 3/8"	75	30	<b>3000 \$</b>	-
	<b>GUD125T1/A-S + GUD125W1/NhA-X</b> (42K BTU/h)	840x240x840 (panou 950x950)	12100	13500	120	3~/380-415/50Hz	3900	4000	5/8" - 3/8"	75	30	<b>3400 \$</b>	-
	<b>GUD140T1/A-S + GUD140W1/NhA-X</b> (48K BTU/h)	840x290x840 (panou 950x950)	13400	15500	140	3~/380-415/50Hz	4600	4700	5/8" - 3/8"	75	30	<b>3900 \$</b>	-
	<b>GUD160T1/A-S + GUD160W1/NhA-X</b> (60K BTU/h)	840x290x840 (panou 950x950)	15800	18200	160	3~/380-415/50Hz	5640	5100	5/8" - 3/8"	75	30	<b>4200 \$</b>	-

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m <sup>2</sup> )	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (USD)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
<b>GREE, seria U-Match (VI generație), tip tavan-podea, compresor INVERTER, Agent frigorific R32 (cu Wi-Fi control inteligent)</b>							<b>Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -20...+52 °C; în regim de încălzire: -20...+24 °C</b>						
  	<b>GUD71ZD1/A-S + GUD71W1/NhA-S (24K BTU/h)</b>	1200x235x665	7100	7700	70	1~/220-240/50Hz	2030	1950	5/8" - 3/8"	30	20	<b>Stoc epuizat</b>	<b>Stoc epuizat</b>
	<b>GUD85ZD1/A-S + GUD85W1/NhA-S (30K BTU/h)</b>	1200x235x665	8500	8800	90	1~/220-240/50Hz	2500	2250	5/8" - 3/8"	30	20	<b>Stoc epuizat</b>	<b>Stoc epuizat</b>
	<b>GUD100ZD1/A-S + GUD100W1/NhA-X (36K BTU/h)</b>	1200x235x665	10000	11500	100	3~/380-415/50Hz	2940	2950	5/8" - 3/8"	75	30	<b>Stoc epuizat</b>	<b>Stoc epuizat</b>
	<b>GUD125ZD1/A-S + GUD125W1/NhA-X (42K BTU/h)</b>	1570x235x665	12100	13500	120	3~/380-415/50Hz	3670	3750	5/8" - 3/8"	75	30	<b>Stoc epuizat</b>	<b>Stoc epuizat</b>
	<b>GUD140ZD1/A-S + GUD140W1/NhA-X (48K BTU/h)</b>	1570x235x665	13400	15500	140	3~/380-415/50Hz	4300	4200	5/8" - 3/8"	75	30	<b>Stoc epuizat</b>	<b>Stoc epuizat</b>
	<b>GUD160ZD1/A-S + GUD160W1/NhA-X (60K BTU/h)</b>	1570x235x665	16000	17000	160	3~/380-415/50Hz	5300	4800	5/8" - 3/8"	75	30	<b>Stoc epuizat</b>	<b>Stoc epuizat</b>