




**Прайс-лист на кондиционеры мульти-сплит, серия FREE-MATCH 1 y.e. = 18 MDL**

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШxВxГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м²)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (y.e.)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Общая макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
<b>Внутренние блоки для кондиционера мульти-сплит</b>													
<b>Настенный внутренний блок GREE, серия COSMO FREE-MATCH, Хладагент R32</b>													
	<b>GWH07AWAXA-K6DNA1B/I</b>	735x260x190	2200	2400	20	1~/220-240/50Гц	20 (вентилятор)	20 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	<b>270 y.e.</b>	-
	<b>GWH09AWCXB-K6DNA1A/I</b>	867x276x206	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	20 (вентилятор)	20 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	<b>290 y.e.</b>	-
	<b>GWH12AWCXD-K6DNA1D/I</b>	867x276x206	3510	3810	35	1~/220-240/50Гц	20 (вентилятор)	20 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	<b>310 y.e.</b>	-
<b>Настенный внутренний блок GREE, серия CLIVIA SILVER FREE-MATCH, Хладагент R32</b>													
	<b>GWH09AUCXB-K6DNA1A/I SILVER</b>	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	<b>350 y.e.</b>	-
	<b>GWH12AUCXB-K6DNA1A/I SILVER</b>	837x293x200	3500	3800	35	1~/220-240/50Hz	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	<b>435 y.e.</b>	-
<b>Внутренний блок кассетного типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32</b>													
	<b>GKH(12)BB-K6DNA3A/I</b>	596x596x240 (панель 670x670)	3500	4000	35	1~/220-240/50Гц	45 (вентилятор)	45 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	<b>610 y.e.</b>	-
	<b>GKH(18)BB-K6DNA3A/I</b>	596x596x240 (панель 670x670)	4500	5000	45	1~/220-240/50Гц	45 (вентилятор)	45 (вентилятор)	1/4" - 1/2"	-	-	<b>650 y.e.</b>	-
	<b>GKH(24)EC-K6DNA6A/I</b>	840x840x240 (панель 950x950)	7100	8000	65	1~/220-240/50Гц	45 (вентилятор)	45 (вентилятор)	3/8" - 5/8"	-	-	<b>700 y.e.</b>	-

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м <sup>2</sup> )	Питание (Ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (y.e.)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Общая макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
<b>Внутренние блоки для кондиционера мульти-сплит</b>													
<b>Внутренний блок консольного типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32</b>													
	GEH09AA-K6DNA1E/I	700x600x215	2700	2800	25	1~/220-240/50Гц	30 (вентилятор)	30 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	400 y.e.	-
	GEH12AA-K6DNA1E/I	700x600x215	3500	3750	35	1~/220-240/50Гц	30 (вентилятор)	30 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	420 y.e.	-
<b>Внутренний блок канального типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32</b>													
	GFH(09)EA-K6DNA1B/I	700x200x615	2500	2800	25	1~/220-240/50Гц	40 (вентилятор)	40 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	Нет в наличии	Нет в наличии
	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	700x200x615	3500	3850	35	1~/220-240/50Гц	40 (вентилятор)	40 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	430 y.e.	-
	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	900x200x615	5000	5500	45	1~/220-240/50Гц	40 (вентилятор)	40 (вентилятор)	1/4" - 1/2"	-	-	Нет в наличии	Нет в наличии
	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	1100x200x615	7100	8000	65	1~/220-240/50Гц	40 (вентилятор)	40 (вентилятор)	3/8" - 5/8"	-	-	Нет в наличии	Нет в наличии
<b>Внутренний блок канального типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32</b>													
	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	710x200x450	2650	2800	25	1~/220-240/50Гц	50 (вентилятор)	50 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	400 y.e.	-
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	710x200x450	3500	4000	35	1~/220-240/50Гц	50 (вентилятор)	50 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	-	-	430 y.e.	-
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	1010x200x450	5000	5500	45	1~/220-240/50Гц	75 (вентилятор)	75 (вентилятор)	1/4" - 1/2"	-	-	530 y.e.	-
	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	900x260x655	7000	8000	65	1~/220-240/50Гц	80 (вентилятор)	80 (вентилятор)	1/4" - 5/8"	-	-	610 y.e.	-

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШxВxГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м²)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (y.e.)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Общая макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
<b>Наружные блоки для кондиционера мульти-сплит, GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32</b>													
	<b>GWHD(14)NK 6O/O</b>	908x378x602	4100	4400	-	1~/220-240/50Гц	1200	1020	2x(1/4" - 3/8")	20	5	<b>950 y.e.</b>	2 входа
	<b>GWHD(18)NK 6O/O</b>	908x378x602	5200	5400	-	1~/220-240/50Гц	1450	1300	2x(1/4" - 3/8")	20	5	<b>1100 y.e.</b>	2 входа
	<b>GWHD(21)NK 6O/O</b>	963x396x700	6100	6500	-	1~/220-240/50Гц	1740	1600	3x(1/4" - 3/8")	60	10	<b>1350 y.e.</b>	3 входа
	<b>GWHD(24)NK 6O/O</b>	1001x427x790	7100	8500	-	1~/220-240/50Гц	1950	2200	3x(1/4" - 3/8")	60	10	<b>1450 y.e.</b>	3 входа
	<b>GWHD(28)NK 6O/O</b>	1001x427x790	8000	9500	-	1~/220-240/50Гц	2300	2650	4x(1/4" - 3/8")	70	10	<b>1650 y.e.</b>	4 входа
	<b>GWHD(36)NK 6O/O</b>	1087x1103x440	10500	12000	-	1~/220-240/50Гц	3100	3200	4x(1/4" - 3/8")	75	7,5	<b>2400 y.e.</b>	4 входа
	<b>GWHD(42)NK 6O/O</b>	1087x1103x440	12000	12000	-	1~/220-240/50Гц	3450	3500	5x(1/4" - 3/8")	75	7,5	<b>2600 y.e.</b>	5 входа