





MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989 79/1, ap. 29, c/f: 1004600018022,

tel.: +373 (22) 500 400, mob.: +373 69 086 774; +373 60 334 134, web: www.ecolux.md, www.gree.md, e-mail: climate@ecolux.md

Price-list pentru aparate de aer condiționat industriale (presiune înaltă)

1 u.c. = 18 MDL

Imagine produs (unitate interioară/ exterioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Debit de aer (m ³ /h)	Alimentare electrică unitate exterioară/ interioară (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (u.c.)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria FGR, compresor INVERTER, Agent frigorific R410A							Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -7...+48 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C						
 	FGR20Pd/DNa-X	1460x365x790/ 940x1430x320	20000	22000	3700	3~/380- 415/50Hz	7800	6800	3/8" - 3/4"	50	30	5200 u.c.	-
						1~/220- 240/50Hz							
	FGR25Pd/DNa-X	1690x440x870/ 940x1430x320	25000	27500	4200	3~/380- 415/50Hz	9400	8900	3/8" - 7/8"	50	30	6200 u.c.	-
1~/220- 240/50Hz													
FGR30Pd/DNa-X	1690x440x870/ 940x1615x460	30000	33000	5200	3~/380- 415/50Hz	11300	10300	1/2" - 1"	50	30	8700 u.c.	-	
					1~/220- 240/50Hz								
 	FGR40Pd/D(2)Na-X	(1680x650x900) x1 buc./ (940x1430x320) x2 buc.	40000	43000	7000	3~/380- 415/50Hz	15400	13900	3/8" - 3/4"	50	30	11500 u.c.	-
						1~/220- 240/50Hz							
FGR60Pd/D(2)Na-M	(1900x850x1100) x1 buc./ (940x1615x460) x2 buc.	60000	64000	10800	3~/380- 415/50Hz	27000	20800	1/2" - 1"	50	30	16100 u.c.	-	
					1~/220- 240/50Hz								