






Price-list pentru aparate de aer condiționat industriale (presiune înaltă)

Imagine produs (unitate interioară/ exterioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Debit de aer (m ³ /h)	Alimentare electrică unitate interioară/ exterioară (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă	
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)			
GREE, seria FGR, compresor INVERTER, Agent frigorific R410A								Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -7...+48 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C						
	FGR20Pd/DNa-X	1460x365x790/ 940x1430x320	20000	22000	3700	1~/220- 240/50Hz	7800	6800	3/8" - 3/4"	50	30	88400 MDL	-	
						3~/380- 415/50Hz								
	FGR25Pd/DNa-X	1690x440x870/ 940x1430x320	25000	27500	4200	1~/220- 240/50Hz	9400	8900	3/8" - 7/8"	50	30	105400 MDL	-	
						3~/380- 415/50Hz								
	FGR30Pd/DNa-X	1690x440x870/ 940x1615x460	30000	33000	5200	1~/220- 240/50Hz	11300	10300	1/2" - 1"	50	30	147900 MDL	Preț valabil până 15.04.26	
						3~/380- 415/50Hz						135000 MDL		
	FGR40Pd/D(2)Na-X	(1680x650x900) x1 buc./ (940x1430x320) x2 buc.	40000	43000	7000	3~/380- 415/50Hz	15400	13900	3/8" - 3/4"	50	30	195500 MDL	Preț valabil până 15.04.26	
						3~/380- 415/50Hz						180000 MDL		
	FGR60Pd/D(2)Na-M	(1900x850x1100) x1 buc./ (940x1615x460) x2 buc.	60000	64000	10800	3~/380- 415/50Hz	27000	20800	1/2" - 1"	50	30	273700 MDL	Preț valabil până 15.04.26	
						3~/380- 415/50Hz						260000 MDL		