**Valabil din 30.10.2026**

ECOLUX
INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZOARE GREE

MD-2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 79/1, ap. 29, c/f: 1004600018022,
tel.: **+373 (22) 500 963**, web: **www.ecolux.md**, **www.gree.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

# Price-list pentru aparate de aer condiționat rezidențiale (de tip split de perete) / Dezumidificatoarele

| Imagine produs | Model | Dimensiunile WxHxD (mm) | Capacitatea de dezumidificare (l/h) | Capacitatea rezervorului (l) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică (W) | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GREE, dezumidificator mobil, seria DAISY, Agent frigorific R290** | | | | | | | | |
|  | **GDN20AT-K5EBA1A** | 367x582x246 | 0,50 | 3,50 | 1~/220-240/50Hz | 360 | **5865 MDL** | **Stoc limitat!** |
|  | **GDN30BH-K5EBA1B +Wi-Fi** | 350x615x277 | 0,67 | 5,50 | 1~/220-240/50Hz | 345 | **8000 MDL** | – |
|  | **GDN40BA-K5EBA2A** | 375x610x289 | 1,00 | 7,00 | 1~/220-240/50Hz | 670 | **9350 MDL** | – |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service şi/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Modelul unității interioare/ exterioare | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **KINGHOME, seria CHARMO A3, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C** | | | | | |
|  | **KWH09ATAXB-K6DNA3B/I** | 708x260x185 | 2500 | 2800 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 680 | 730 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **9500 MDL** | – |
| | **KWH09AGAXB-K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **KWH12ATBXB-K6DNA3D/I** | 783x260x185 | 3200 | 3400 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 991 | 916 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **10500 MDL** | – |
| | **KWH12ATBXB-K6DNA1D/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **KWH24ATDXE-K6DNA3A/I** | 943x333x246 | 6200 | 6500 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1786 | 1645 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **20700 MDL** | – |
| | **KWH24ATDXE-K6DNA1A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |
| **KINGHOME, seria CHARMO A4, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C** | | | | | |
|  | **KWH24ATDXE-K6DNA4A/I** | 943x333x246 | 6200 | 6500 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1786 | 1645 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **20700 MDL** | – |
| | **KWH24ATDXE-K6DNA1A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Modelul unității interioare/ exterioare | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria ZENO, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -10...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AYBXA-K6DNA1A/I** | 833x260x192 | 2650 | 2680 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 810 | 700 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **9350 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH09ATBXA-K6DNA1A/O** | 710x450x293 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AYBXB-K6DNA1K/I** | 833x260x192 | 3517 | 3517 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 1095 | 950 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **10190 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH12AWBXB-K6DNA1K/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AYDXD-K6DNA1B/I** | 1000x333x249 | 5275 | 5400 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1643 | 1421 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **13500 MDL** | **Stoc epuizat** |
| | **GWH18ATDXD-K6DNA4B/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AYDXE-K6DNA1D/I** | 1000x333x249 | 6200 | 6500 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1786 | 1645 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **20600 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH24ATDXE-K6DNA1D/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Modelul unității interioare/ exterioare | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria BORA A4/A5 (Cold Plasma), compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH07AAA-K6DNA5C/I** | 698x250x185 | 2350 | 2500 | 20 | 1~/220-240/50Hz | 681 | 649 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **9520 MDL** | – |
| | **GWH07AGA-K6DNA1C/O** | 710x450x293 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH09AAAXB-K6DNA4B/I** | 698x250x185 | 2500 | 2800 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 680 | 730 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **10540 MDL** | – |
| | **GWH09AGAXB-K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AABXB-K6DNA4A/I** | 773x250x185 | 3200 | 3400 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 991 | 916 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **11730 MDL** | – |
| | **GWH12AGBXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AAD-K6DNA4E/I** | 970x300x225 | 4600 | 5200 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1355 | 1340 | 1/4" - 3/8" | 25 | 10 | **16575 MDL** | – |
| | **GWH18ALD-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AAD-K6DNA5B/I** | 970x300x225 | 6200 | 6500 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1827 | 1912 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **22100 MDL** | – |
| | **GWH24ALD-K6DNA1B/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria POLAR (Cold Plasma), compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AGBXB-K6DNA1A/I** | 779x260x185 | 2700 | 2800 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 725 | 685 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **11160 MDL** | – |
| | **GWH09AGBXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AGCXB-K6DNA1A/I** | 825x293x196 | 3200 | 3400 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 933 | 872 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **12420 MDL** | – |
| | **GWH12AGCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AGD-K6DNA1E/I** | 982x311x221 | 5300 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1501 | 1393 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **17850 MDL** | – |
| | **GWH18AGD-K6DNA1E/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AGE-K6DNA1A/I** | 1075x333x246 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 2030 | 2000 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **23800 MDL** | – |
| | **GWH24AFE-K6DNA2I/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Modelul unității interioare/ exterioare | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria COSMO ECO, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AWAXB -K6DNA4B/I** | 735x260x190 | 2500 | 2800 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 680 | 730 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **10600 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH09AGAXB -K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AWBXB-K6DNA4D/I** | 810x260x190 | 3200 | 3400 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 991 | 916 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **11800 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH12ATBXB-K6DNA1D/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AWDXB -K6DNA4A/I** | 978x333x248 | 4600 | 5200 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1353 | 1334 | 1/4" - 3/8" | 25 | 10 | **17000 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH18ATDXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AWDXE -K6DNA4A/I** | 978x333x248 | 6200 | 6500 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1786 | 1645 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **23000 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH24ATDXE-K6DNA1A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Modelul unității interioare/ exterioare | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria COSMO, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AWCXB-K6DNA1A/I** | 867x276x206 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 680 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **12410 MDL** | – |
| | **GWH09ATCXB-K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AWCXB-K6DNA1A/I** | 867x276x206 | 3510 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 962 | 953 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **13600 MDL** | – |
| | **GWH12ATCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AWDXD-K6DNA1A/I** | 978x333x248 | 5300 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1501 | 1393 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **22100 MDL** | – |
| | **GWH18ATDXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AWEXF-K6DNA1A/I** | 1116x333x248 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 2030 | 2000 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **25500 MDL** | **Stoc epuizat** |
| | **GWH24AFE-K6DNA2I/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Modelul unității interioare/ exterioare | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria FAIRY WHITE, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09ACC-K6DNA5F/I** | 889x294x212 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 695 | 700 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **13090 MDL** | – |
| | **GWH09AFC-K6DNA2F/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12ACC-K6DNA5F/I** | 889x294x212 | 3510 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 962 | 953 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **13950 MDL** | **Stoc epuizat** |
| | **GWH12AFC-K6DNA2F/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18ACD-K6DNA5I/I** | 1013x307x221 | 5200 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1576 | 1436 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **22950 MDL** | **Stoc epuizat** |
| | **GWH18AFD-K6DNA2I/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24ACE-K6DNA5I/I** | 1122x329x247 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 2030 | 2000 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **26350 MDL** | **Stoc epuizat** |
| | **GWH24AFE-K6DNA2I/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria FAIRY BLACK, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09ACC-K6DNA1F/I** | 889x294x212 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 695 | 700 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **14450 MDL** | – |
| | **GWH09AFC-K6DNA2F/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12ACC-K6DNA1F/I** | 889x294x212 | 3510 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 962 | 953 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **15470 MDL** | – |
| | **GWH12AFC-K6DNA2F/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Modelul unității interioare/ exterioare | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria G-TIME, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09BCCXB-K6DNA1A/I** | 886x276x209 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 670 | 674 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **14000 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH09ACCXB-K6DNA1G/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12BCCXD-K6DNA1D/I** | 886x276x209 | 3500 | 3800 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 910 | 950 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **15500 MDL** | **Stoc limitat!** |
| | **GWH12AWCXD-K6DNA1D/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18BCDXE-K6DNA1A/I** | 1006x333x250 | 5100 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1417 | 1365 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **24000 MDL** | **Stoc limitat!** |
| | **GWH18AWDXE-K6DNA4A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24BCEXF-K6DNA1A/I** | 1144x333x250 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1868 | 1902 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **28000 MDL** | **Stoc limitat!** |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită (m²) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria CLIVIA WHITE, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AUCXB-K6DNA1A/I WHITE** | 837x293x200 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 670 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **14800 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH09AUCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AUCXB-K6DNA1A/I WHITE** | 837x293x200 | 3510 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 989 | 977 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **16160 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH12AUCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AUDXD-K6DNA1A/I WHITE** | 993x311x222 | 5300 | 5350 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1582 | 1393 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **24150 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH18AUDXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AUDXF-K6DNA1A/I WHITE** | 993x311x222 | 7100 | 7300 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 2030 | 1870 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **28050 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH24AUDXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service şi/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria CLIVIA SILVER, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | GWH09AUCXB-K6DNA1A/I SILVER | 837x293x200 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 670 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **14800 MDL** | **Stoc epuizat** |
| | **GWH09AUCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | GWH12AUCXB-K6DNA1A/I SILVER | 837x293x200 | 3510 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 989 | 977 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **16160 MDL** | **Stoc limitat!** |
| | **GWH12AUCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | GWH18AUDXD-K6DNA1A/I SILVER | 993x311x222 | 5300 | 5350 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1582 | 1393 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **24150 MDL** | **Stoc limitat!** |
| | **GWH18AUDXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | GWH24AUDXF-K6DNA1A/I SILVER | 993x311x222 | 7100 | 7300 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 2030 | 1870 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **28050 MDL** | – |
| | **GWH24AUDXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria CLIVIA BLACK, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | GWH09AUCXB-K6DNA1A/I BLACK | 837x293x200 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 670 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **14800 MDL** | – |
| | **GWH09AUCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | GWH12AUCXB-K6DNA1A/I BLACK | 837x293x200 | 3510 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 989 | 977 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **16160 MDL** | – |
| | **GWH12AUCXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | GWH18AUDXD-K6DNA1A/I BLACK | 993x311x222 | 5300 | 5350 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1582 | 1393 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **24150 MDL** | **Stoc epuizat** |
| | **GWH18AUDXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | GWH24AUDXF-K6DNA1A/I BLACK | 993x311x222 | 7100 | 7300 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 2030 | 1870 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **28050 MDL** | **Stoc limitat!** |
| | **GWH24AUDXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria FREAIR, compresor DC INVERTER, Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: +18...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AOCXD -K6DNA1B/I** | 960x305x200 | 2700 | 4500 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 612 | 1070 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **15300 MDL** | – |
| | **GWH09AOCXD -K6DNA1B/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AOCXD -K6DNA1B/I** | 960x305x200 | 3700 | 4800 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 822 | 1116 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **17910 MDL** | – |
| | **GWH12AOCXD -K6DNA1B/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria AIRY WHITE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
| | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/I** | 907x292x200 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 600 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **16235 MDL** | – |
| | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AVCXD -K6DNA1A/I** | 907x292x200 | 3500 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 875 | 952 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **18020 MDL** | – |
|  | **GWH12AVCXD -K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/I** | 970x347x257 | 5300 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1472 | 1365 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **28050 MDL** | – |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/I** | 1110x347x257 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1868 | 1902 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **31875 MDL** | – |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria AIRY BLACK, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/I BLACK** | 907x292x200 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 600 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **16500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AVCXD-K6DNA1A/I BLACK** | 907x292x200 | 3500 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 875 | 952 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **18500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH12AVCXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/I BLACK** | 970x347x257 | 5300 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1472 | 1365 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **28500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/I BLACK** | 1110x347x257 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1868 | 1902 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **32500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria AIRY CHAMPAGNE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/I CHAMP** | 907x292x200 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 600 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **16500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AVCXD-K6DNA1A/I CHAMP** | 907x292x200 | 3500 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 875 | 952 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **18500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH12AVCXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/I CHAMP** | 970x347x257 | 5300 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1472 | 1365 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **28500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/I CHAMP** | 1110x347x257 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1868 | 1902 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **32500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria AIRY SILVER, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/I SILVER** | 907x292x200 | 2700 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 600 | 680 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **16500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH09AVCXB-K6DNA1B/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AVCXD-K6DNA1A/I SILVER** | 907x292x200 | 3500 | 3810 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 875 | 952 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **18500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH12AVCXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/I SILVER** | 970x347x257 | 5300 | 5600 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1472 | 1365 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **28500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH18AVDXE-K6DNA1A/O** | 873x555x376 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/I SILVER** | 1110x347x257 | 7100 | 7800 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1868 | 1902 | 1/4" - 5/8" | 25 | 10 | **32500 MDL** | **PRODUS NOU** |
| | **GWH24AVEXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria SOYAL, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+48 °C; în regim de încălzire: -25...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AKCXD -K6DNA1A/I** | 977x281x295 | 2700 | 3600 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 555 | 760 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **20740 MDL** | **Stoc limitat!** |
| | **GWH09AKCXD -K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12AKCXD -K6DNA1A/I** | 977x281x295 | 3530 | 4200 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 802 | 934 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **22100 MDL** | – |
| | **GWH12AKCXD -K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria AMBER WHITE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+52 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09YD-S6DBA2A/I** | 996x301x225 | 2700 | 3500 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 550 | 745 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **21930 MDL** | – |
| | **GWH09YD-S6DBA2A/O** | 899x596x378 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH12YD-S6DBA2A/I** | 996x301x225 | 3530 | 4200 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 840 | 950 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **25350 MDL** | – |
| | **GWH12YD-S6DBA2A/O** | 899x596x378 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH18YE-S6DBA2B/I** | 1101x327x249 | 5300 | 6200 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1180 | 1450 | 1/4" - 5/8" | 40 | 20 | **31550 MDL** | – |
| | **GWH18ACE-S6DBA1A/O** | 1003x790x427 | | | | | | | | | | | |
| | **GWH24YE-S6DBA2A/I** | 1101x327x249 | 7034 | 7034 | 65 | 1~/220-240/50Hz | 1850 | 1750 | 1/4" - 5/8" | 50 | 30 | **36150 MDL** | – |
| | **GWH24YE-S6DBA2A/O** | 1003x790x427 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria G-TECH, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -22...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09AEC-K6DNA1A/I** | 945x293x225 | 2700 | 3200 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 600 | 715 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **18000 MDL** | – |
| | **GWH09AEC-K6DNA1A/O** | 848x596x420 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria STAGE (bloc exterior - AMBER), compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+54 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH18QE-S6DBD2B/I** | 1078x325x246 | 5300 | 6200 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1180 | 1450 | 1/4" - 5/8" | 40 | 20 | **28900 MDL** | – |
| | **GWH18ACE-S6DBA1A/O** | 1003x790x427 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria U-CROWN GOLD, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R410A** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+54 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09UB-K3DNA4F/I** | 860x305x170 | 2600 | 3000 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 600 | 800 | 1/4" - 1/2" | 15 | 10 | **26860 MDL** | – |
| | **GWH09UB-K3DNA4F/O** | 899x596x378 | | | | | | | | | | | |
| **GREE, seria U-CROWN SILVER, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+54 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C** | | | | | |
|  | **GWH09UB-K6DNA4A/I** | 860x305x170 | 2700 | 3200 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 600 | 780 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **26860 MDL** | – |
| | **GWH09UB-K6DNA4A/O** | 899x596x378 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*

| Imagine produs (unitatea interioară) | Model | Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm) | Capacitatea de răcire (W) | Capacitatea de încălzire (W) | Suprafața orientativă deservită ($m^2$) | Alimentare electrică (f/V/Hz) | Puterea electrică | | Traseu frigorific | | | PREȚ (MDL) | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | în regim de răcire (W) | în regim de încălzire (W) | Diametrul țevilor (inch) | Lungimea maximă (m) | Diferența de nivel maximă (m) | | |
| **GREE, seria CONSOLE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32** | | | | | | | | **Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -22...+24 °C** | | | | | |
|  | **GEH09AAXB-K6DNA1A/I** | 700x215x600 | 2700 | 2900 | 25 | 1~/220-240/50Hz | 700 | 730 | 1/4" - 3/8" | 15 | 10 | **18450 MDL** | – |
| | **GEH09AAXB-K6DNA1A/O** | 732x555x330 | | | | | | | | | | | |
| | **GEH12AAXD-K6DNA1A/I** | 700x215x600 | 3520 | 3800 | 35 | 1~/220-240/50Hz | 926 | 960 | 1/4" - 3/8" | 20 | 10 | **21700 MDL** | – |
| | **GEH12AAXD-K6DNA1A/O** | 802x555x350 | | | | | | | | | | | |
| | **GEH18AAXF-K6DNA1A/I** | 700x215x600 | 5200 | 5330 | 45 | 1~/220-240/50Hz | 1445 | 1545 | 1/4" - 1/2" | 25 | 10 | **26100 MDL** | – |
| | **GEH18AAXF-K6DNA1A/O** | 958x660x402 | | | | | | | | | | | |



*Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.*
*Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.*
*Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.*
*Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.*