Valabil din 30.10.2026

ECOLUX
INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZOARE GREE

MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989 79/1, ap. 29, c/f: 1004600018022,
tel.: **+373 (22) 500 963**, web: **www.ecolux.md**, **www.gree.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Price-list pentru aparate de aer condiționat semi-industriale

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria T-Fresh, tip coloană (E-Heater), compresor ON/OFF, Agent frigorific R410A								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -7...+43 °C; în regim de încălzire: -7...+24 °C**					
	**GVA24AL-K3NNC7A** (24K BTU/h)	965x700x396	7055	7800	70	1~/220-240/50Hz	2430	2350	1/4" - 5/8"	25	10	**31500 MDL**	–
	GVA48AL-M3NNC7A (48K BTU/h)	587x1882x394	14100	15500	140	3~/380-415/50Hz	5000	4830	1/2" - 3/4"	30	20	**51300 MDL**	–
GREE, seria T-Fresh, tip coloană (E-Heater), compresor INVERTER, Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -15...+30 °C**					
	**GVH48ALXH-K6DNC7A/I** (48K BTU/h)	587x1882x394	12300	12600	140	1~/220-240/50Hz	4170	3820	1/4" - 5/8"	30	20	**56700 MDL**	**Stoc limitat!**
	GVH55ALXM-M6DNC7A/I (55K BTU/h)	587x1882x394	16000	17000	155	3~/380-415/50Hz	5500	5000	3/8" - 5/8"	30	20	**63900 MDL**	**Stoc epuizat**

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

CLIMATIZOARE GREE

tel.: **+373 (22) 500 963**
web: www.gree.md, www.ecolux.md, e-mail: climate@ecolux.md

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria U-Match (VI generație), tip canal (duct), compresor INVERTER, Agent frigorific R32 (cu Wi-Fi control inteligent)							**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -20...+52 °C; în regim de încălzire: -20...+24 °C**						
	**GUD35PS1/A-S + GUD35W1/NhA-S** (12K BTU/h)	700x200x450	3500	4000	40	1~/220-240/50Hz	1030	1000	3/8" - 1/4"	30	15	**22100 MDL**	**Stoc limitat!**
	GUD50PS1/A-S + GUD50W1/NhA-S (18K BTU/h)	1000x200x450	5300	5600	50	1~/220-240/50Hz	1510	1400	1/2" - 1/4"	30	20	**25840 MDL**	**Stoc limitat!**
	GUD71PHS1/A-S+ GUD71W1/NhA-S (24K BTU/h)	900x260x655	7100	8500	70	1~/220-240/50Hz	1920	2000	5/8" - 3/8"	30	20	**33150 MDL**	–
	GUD85PHS1/A-S+ GUD85W1/NhA-S (30K BTU/h)	900x260x655	8500	8800	90	1~/220-240/50Hz	2500	2300	5/8" - 3/8"	30	20	**39950 MDL**	–
	GUD100PHS1/A-S + GUD100W1/NhA-X (36K BTU/h)	1340x260x655	10500	11500	100	3~/380-415/50Hz	3000	2800	5/8" - 3/8"	75	30	**52700 MDL**	–
	GUD125PHS1/A-S + GUD125W1/NhA-X (42K BTU/h)	1340x260x655	12100	13500	120	3~/380-415/50Hz	3580	3700	5/8" - 3/8"	75	30	**53550 MDL**	–
	GUD140PHS1/A-S + GUD140W1/NhA-X (48K BTU/h)	1400x300x700	13400	15500	140	3~/380-415/50Hz	4500	4500	5/8" - 3/8"	75	30	**57800 MDL**	–
	GUD160PHS1/A-S + GUD160W1/NhA-X (60K BTU/h)	1400x300x700	16000	18200	160	3~/380-415/50Hz	5330	5200	5/8" - 3/8"	75	30	**65800 MDL**	–

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

CLIMATIZOARE GREE

tel.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria U-Match (VI generație), tip caseta 360º, compresor INVERTER, Agent frigorific R32 (cu Wi-Fi control inteligent)							**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -20...+52 ºC; în regim de încălzire: -20...+24 ºC**						
	**GUD35T1/A-S + GUD35W1/NhA-S** (12K BTU/h)	570x260x570 (panou 620x620)	3500	4000	40	1~/220-240/50Hz	920	1000	3/8" - 1/4"	30	15	**25500 MDL**	–
	**GUD50T1/A1-S + GUD50W1/NhA-S** (18K BTU/h)	570x260x570 (panou 620x620)	5000	5600	50	1~/220-240/50Hz	1470	1600	1/2" - 1/4"	30	20	**28050 MDL**	–
	GUD71T1/A-S + GUD71W1/NhA-S (24K BTU/h)	840x200x840 (panou 950x950)	7100	8000	70	1~/220-240/50Hz	2030	2000	5/8" - 3/8"	30	20	**35700 MDL**	–
	**GUD85T1/A-S + GUD85W1/NhA-S** (30K BTU/h)	840x200x840 (panou 950x950)	8500	8800	90	1~/220-240/50Hz	2500	2300	5/8" - 3/8"	30	20	**41650 MDL**	–
	GUD100T1/A-S + GUD100W1/NhA-X (36K BTU/h)	840x240x840 (panou 950x950)	10500	11500	100	3~/380-415/50Hz	3100	3000	5/8" - 3/8"	75	30	**51000 MDL**	–
	GUD125T1/A-S + GUD125W1/NhA-X (42K BTU/h)	840x240x840 (panou 950x950)	12100	13500	120	3~/380-415/50Hz	3900	4000	5/8" - 3/8"	75	30	**54400 MDL**	–
	GUD140T1/A-S + GUD140W1/NhA-X (48K BTU/h)	840x290x840 (panou 950x950)	13400	15500	140	3~/380-415/50Hz	4600	4700	5/8" - 3/8"	75	30	**57800 MDL**	–
	GUD160T1/A-S + GUD160W1/NhA-X (60K BTU/h)	840x290x840 (panou 950x950)	15800	18200	160	3~/380-415/50Hz	5640	5100	5/8" - 3/8"	75	30	**64600 MDL**	–

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

CLIMATIZOARE GREE

tel.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria U-Match (VI generație), tip tavan-podea, compresor INVERTER, Agent frigorific R32 (cu Wi-Fi control inteligent)							**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -20...+52 °C; în regim de încălzire: -20...+24 °C**						
	**GUD71ZD1/A-S + GUD71W1/NhA-S** (24K BTU/h)	1200x235x665	7100	7700	70	1~/220-240/50Hz	2030	1950	5/8" - 3/8"	30	20	**35700 MDL**	**Stoc limitat!**
	GUD85ZD1/A-S + GUD85W1/NhA-S (30K BTU/h)	1200x235x665	8500	8800	90	1~/220-240/50Hz	2500	2250	5/8" - 3/8"	30	20	**44200 MDL**	–
	GUD100ZD1/A-S + GUD100W1/NhA-X (36K BTU/h)	1200x235x665	10000	11500	100	3~/380-415/50Hz	2940	2950	5/8" - 3/8"	75	30	**56100 MDL**	–
	GUD125ZD1/A-S + GUD125W1/NhA-X (42K BTU/h)	1570x235x665	12100	13500	120	3~/380-415/50Hz	3670	3750	5/8" - 3/8"	75	30	**Stoc epuizat**	**Stoc epuizat**
	GUD140ZD1/A-S + GUD140W1/NhA-X (48K BTU/h)	1570x235x665	13400	15500	140	3~/380-415/50Hz	4300	4200	5/8" - 3/8"	75	30	**66300 MDL**	–
	GUD160ZD1/A-S + GUD160W1/NhA-X (60K BTU/h)	1570x235x665	16000	17000	160	3~/380-415/50Hz	5300	4800	5/8" - 3/8"	75	30	**70550 MDL**	–

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.