Действителен от 30.10.2026

ECOLUX
INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZOARE GREE

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989 79/1, кв. 29, ф/н: 1004600018022,
тел.: **+373 (22) 500 963**, web: www.ecolux.md, www.gree.md, e-mail: climate@ecolux.md

Прайс-лист на полупромышленные кондиционеры

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия T-Fresh, тип колонна, компрессор ON/OFF, Хладагент R410A								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -7...+43 °C; в режиме обогрева: -7...+24 °C**					
	**GVA24AL-K3NNC7A** (24K BTU/ч)	965x700x396	7055	7800	70	1~/220-240/50Гц	2430	2350	1/4" - 5/8"	25	10	**31500 MDL**	–
	GVA48AL-M3NNC7A (48K BTU/ч)	587x1882x394	14100	15500	140	3~/380-415/50Гц	5000	4830	1/2" - 3/4"	30	20	**51300 MDL**	–
GREE, серия T-Fresh, тип колонна, компрессор INVERTER, Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -15...+30 °C**					
	**GVH48ALXH-K6DNC7A/I** (48K BTU/ч)	587x1882x394	12300	12600	140	1~/220-240/50Гц	4170	3820	1/4" - 5/8"	30	20	**56700 MDL**	Запас ограничен
	GVH55ALXM-M6DNC7A/I (55K BTU/ч)	587x1882x394	16000	17000	155	3~/380-415/50Гц	5500	5000	3/8" - 5/8"	30	20	**63900 MDL**	Нет в наличии

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

CLIMATIZOARE GREE

тел.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия U-Match (VI generație), канальный тип, компрессор INVERTER, Хладагент R32 (с Wi-Fi интеллигентное управление)							**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -20...+52 °C; в режиме обогрева: -20...+24 °C**						
	**GUD35PS1/A-S + GUD35W1/NhA-S** (12K BTU/ч)	700x200x450	3500	4000	40	1~/220-240/50Гц	1030	1000	3/8" - 1/4"	30	15	**22100 MDL**	Запас ограничен
	GUD50PS1/A-S + GUD50W1/NhA-S (18K BTU/ч)	1000x200x450	5300	5600	50	1~/220-240/50Гц	1510	1400	1/2" - 1/4"	30	20	**25840 MDL**	Запас ограничен
	GUD71PHS1/A-S+ GUD71W1/NhA-S (24K BTU/ч)	900x260x655	7100	8500	70	1~/220-240/50Гц	1920	2000	5/8" - 3/8"	30	20	**33150 MDL**	–
	GUD85PHS1/A-S+ GUD85W1/NhA-S (30K BTU/ч)	900x260x655	8500	8800	90	1~/220-240/50Гц	2500	2300	5/8" - 3/8"	30	20	**39950 MDL**	–
	GUD100PHS1/A-S + GUD100W1/NhA-X (36K BTU/ч)	1340x260x655	10500	11500	100	3~/380-415/50Гц	3000	2800	5/8" - 3/8"	75	30	**52700 MDL**	–
	GUD125PHS1/A-S + GUD125W1/NhA-X (42K BTU/ч)	1340x260x655	12100	13500	120	3~/380-415/50Гц	3580	3700	5/8" - 3/8"	75	30	**53550 MDL**	–
	GUD140PHS1/A-S + GUD140W1/NhA-X (48K BTU/ч)	1400x300x700	13400	15500	140	3~/380-415/50Гц	4500	4500	5/8" - 3/8"	75	30	**57800 MDL**	–
	GUD160PHS1/A-S + GUD160W1/NhA-X (60K BTU/ч)	1400x300x700	16000	18200	160	3~/380-415/50Гц	5330	5200	5/8" - 3/8"	75	30	**65800 MDL**	–

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

CLIMATIZOARE GREE

тел.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия U-Match (VI generație), кассетный тип 360º, компрессор INVERTER, Хладагент R32 (с Wi-Fi интеллигентное управление)							**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -20...+52 ºC; в режиме обогрева: -20...+24 ºC**						
	**GUD35T1/A-S + GUD35W1/NhA-S** (12K BTU/ч)	570x260x570 (panou 620x620)	3500	4000	40	1~/220-240/50Гц	920	1000	3/8" - 1/4"	30	15	**25500 MDL**	–
	GUD50T1/A1-S + GUD50W1/NhA-S (18K BTU/ч)	570x260x570 (panou 620x620)	5000	5600	50	1~/220-240/50Hz	1470	1600	1/2" - 1/4"	30	20	**28050 MDL**	–
	GUD71T1/A-S + GUD71W1/NhA-S (24K BTU/ч)	840x200x840 (panou 950x950)	7100	8000	70	1~/220-240/50Гц	2030	2000	5/8" - 3/8"	30	20	**35700 MDL**	–
	**GUD85T1/A-S + GUD85W1/NhA-S** (30K BTU/ч)	840x200x840 (panou 950x950)	8500	8800	90	1~/220-240/50Гц	2500	2300	5/8" - 3/8"	30	20	**41650 MDL**	–
	**GUD100T1/A-S + GUD100W1/NhA-X** (36K BTU/ч)	840x240x840 (panou 950x950)	10500	11500	100	3~/380-415/50Гц	3100	3000	5/8" - 3/8"	75	30	**51000 MDL**	–
	GUD125T1/A-S + GUD125W1/NhA-X (42K BTU/ч)	840x240x840 (panou 950x950)	12100	13500	120	3~/380-415/50Гц	3900	4000	5/8" - 3/8"	75	30	**54400 MDL**	–
	GUD140T1/A-S + GUD140W1/NhA-X (48K BTU/ч)	840x290x840 (panou 950x950)	13400	15500	140	3~/380-415/50Гц	4600	4700	5/8" - 3/8"	75	30	**57800 MDL**	–
	GUD160T1/A-S + GUD160W1/NhA-X (60K BTU/ч)	840x290x840 (panou 950x950)	15800	18200	160	3~/380-415/50Гц	5640	5100	5/8" - 3/8"	75	30	**64600 MDL**	–

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

CLIMATIZOARE GREE

тел.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия U-Match (VI generație), тип напольно-потолочный, компрессор INVERTER, Хладагент R32 (с Wi-Fi интеллигентное управление)							**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -20...+52 °C; в режиме обогрева: -20...+24 °C**						
	**GUD71ZD1/A-S + GUD71W1/NhA-S** (24K BTU/ч)	1200x235x665	7100	7700	70	1~/220-240/50Гц	2030	1950	5/8" - 3/8"	30	20	**35700 MDL**	Запас ограничен
	GUD85ZD1/A-S + GUD85W1/NhA-S (30K BTU/ч)	1200x235x665	8500	8800	90	1~/220-240/50Гц	2500	2250	5/8" - 3/8"	30	20	**44200 MDL**	–
	**GUD100ZD1/A-S + GUD100W1/NhA-X** (36K BTU/ч)	1200x235x665	10000	11500	100	3~/380-415/50Гц	2940	2950	5/8" - 3/8"	75	30	**56100 MDL**	–
	GUD125ZD1/A-S + GUD125W1/NhA-X (42K BTU/ч)	1570x235x665	12100	13500	120	3~/380-415/50Гц	3670	3750	5/8" - 3/8"	75	30	**Нет в наличии**	**Нет в наличии**
	**GUD140ZD1/A-S + GUD140W1/NhA-X** (48K BTU/ч)	1570x235x665	13400	15500	140	3~/380-415/50Гц	4300	4200	5/8" - 3/8"	75	30	**66300 MDL**	–
	GUD160ZD1/A-S + GUD160W1/NhA-X (60K BTU/ч)	1570x235x665	16000	17000	160	3~/380-415/50Гц	5300	4800	5/8" - 3/8"	75	30	**70550 MDL**	–

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.