Действителен от 12.11.2026

ECOLUX
INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZOARE GREE

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989 79/1, кв. 29, ф/н: 1004600018022,
*тел.: **+373 (22) 500 963**, web: www.ecolux.md, www.gree.md, e-mail: climate@ecolux.md*

Прайс-лист на бытовые кондиционеры (сплит-система настенного типа) / осушители воздуха

Изображение продукта	Модель	Размеры ШхВхГ (мм)	Производительность (л/ч)	Объём резервуара (л)	Питание (ф/В/Гц)	Электрическая мощность (Вт)	ЦЕНА (MDL)	Прим.
GREE, мобильный осушитель воздуха, серия DAISY, Хладагент R290								
	**GDN20AT-K5EBA1A**	367x582x246	0,50	3,50	1~/220-240/50Гц	360	**5865 MDL**	**Запас ограничен**
	**GDN30BH-K5EBA1B +Wi-Fi**	350x615x277	0,67	5,50	1~/220-240/50Гц	345	**8000 MDL**	–
	**GDN40BA-K5EBA2A**	375x610x289	1,00	7,00	1~/220-240/50Гц	670	**9350 MDL**	–

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель внутреннего/ внешнего блока	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
KINGHOME, серия CHARMO A3, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -15...+24 °C**					
	**KWH09ATAXB-K6DNA3B/I**	708x260x185	2500	2800	25	1~/220-240/50Гц	680	730	1/4" - 3/8"	15	10	**9500 MDL**	**Запас ограничен**
	KWH09AGAXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	KWH12ATBXB-K6DNA3D/I	783x260x185	3200	3400	35	1~/220-240/50Гц	991	916	1/4" - 3/8"	20	10	**10500 MDL**	–
	KWH12ATBXB-K6DNA1D/O	732x555x330											
	KWH24ATDXE-K6DNA3A/I	943x333x246	6200	6500	65	1~/220-240/50Гц	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**20700 MDL**	–
	KWH24ATDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
KINGHOME, серия CHARMO A4, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -15...+24 °C**					
	**KWH24ATDXE-K6DNA4A/I**	943x333x246	6200	6500	65	1~/220-240/50Гц	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**20700 MDL**	**Запас ограничен**
	KWH24ATDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель внутреннего/ внешнего блока	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия ZENO, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -10...+24 °C**					
	**GWH09AYBXA-K6DNA1A/I**	833x260x192	2650	2680	25	1~/220-240/50Гц	810	700	1/4" - 3/8"	15	10	**9350 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH09ATBXA-K6DNA1A/O	710x450x293											
	GWH12AYBXB-K6DNA1K/I	833x260x192	3517	3517	35	1~/220-240/50Гц	1095	950	1/4" - 3/8"	20	10	**10190 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH12AWBXB-K6DNA1K/O	732x555x330											
	GWH18AYDXD-K6DNA1B/I	1000x333x249	5275	5400	45	1~/220-240/50Гц	1643	1421	1/4" - 1/2"	25	10	**13500 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH18ATDXD-K6DNA4B/O	802x555x350											
	GWH24AYDXE-K6DNA1D/I	1000x333x249	6200	6500	65	1~/220-240/50Гц	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**20600 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH24ATDXE-K6DNA1D/O	873x555x376											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель внутреннего/ внешнего блока	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия BORA A4/A5 (Cold Plasma), компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -15...+24 °C**					
	**GWH07AAA-K6DNA5C/I**	698x250x185	2350	2500	20	1~/220-240/50Гц	681	649	1/4" - 3/8"	15	10	**9520 MDL**	–
	GWH07AGA-K6DNA1C/O	710x450x293											
	GWH09AAAXB-K6DNA4B/I	698x250x185	2500	2800	25	1~/220-240/50Гц	680	730	1/4" - 3/8"	15	10	**10540 MDL**	–
	GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AABXB-K6DNA4A/I	773x250x185	3200	3400	35	1~/220-240/50Гц	991	916	1/4" - 3/8"	20	10	**11730 MDL**	–
	GWH12AGBXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AAD-K6DNA4E/I	970x300x225	4600	5200	45	1~/220-240/50Гц	1355	1340	1/4" - 3/8"	25	10	**16575 MDL**	–
	GWH18ALD-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH24AAD-K6DNA5B/I	970x300x225	6200	6500	65	1~/220-240/50Гц	1827	1912	1/4" - 1/2"	25	10	**22100 MDL**	–
	GWH24ALD-K6DNA1B/O	873x555x376											
GREE, серия POLAR, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -15...+24 °C**					
	**GWH09AGBXB-K6DNA1A/I**	779x260x185	2700	2800	25	1~/220-240/50Гц	725	685	1/4" - 3/8"	15	10	**11160 MDL**	–
	GWH09AGBXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	825x293x196	3200	3400	35	1~/220-240/50Гц	933	872	1/4" - 3/8"	20	10	**12420 MDL**	–
	GWH12AGCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AGD-K6DNA1E/I	982x311x221	5300	5600	45	1~/220-240/50Гц	1501	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**17850 MDL**	–
	GWH18AGD-K6DNA1E/O	802x555x350											
	GWH24AGE-K6DNA1A/I	1075x333x246	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	2030	2000	1/4" - 5/8"	25	10	**23800 MDL**	–
	GWH24AFE-K6DNA2I/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель внутреннего/ внешнего блока	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия COSMO ECO, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -15...+24 °C**					
	**GWH09AWAXB -K6DNA4B/I**	735x260x190	2500	2800	25	1~/220-240/50Гц	680	730	1/4" - 3/8"	15	10	**10600 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH09AGAXB -K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AWBXB-K6DNA4D/I	810x260x190	3200	3400	35	1~/220-240/50Гц	991	916	1/4" - 3/8"	20	10	**11800 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH12ATBXB-K6DNA1D/O	732x555x330											
	GWH18AWDXB -K6DNA4A/I	978x333x248	4600	5200	45	1~/220-240/50Гц	1353	1334	1/4" - 3/8"	25	10	**17000 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH24AWDXE -K6DNA4A/I	978x333x248	6200	6500	65	1~/220-240/50Гц	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**23000 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель внутреннего/ внешнего блока	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия COSMO, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09AWCXB -K6DNA1A/I**	867x276x206	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	680	680	1/4" - 3/8"	15	10	**12410 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH09ATCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AWCXB -K6DNA1A/I	867x276x206	3510	3810	35	1~/220-240/50Гц	962	953	1/4" - 3/8"	15	10	**13600 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH12ATCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AWDXD -K6DNA1A/I	978x333x248	5300	5600	45	1~/220-240/50Гц	1501	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**22100 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH18ATDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AWEXF-K6DNA1A/I	1116x333x248	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	2030	2000	1/4" - 5/8"	25	10	**25500 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH24AFE-K6DNA2I/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель внутреннего/внешнего блока	Размеры внутреннего/внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия FAIRY WHITE, компрессор DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09ACC-K6DNA5F/I**	889x294x212	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	695	700	1/4" - 3/8"	15	10	**13090 MDL**	–
	GWH09AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											
	GWH12ACC-K6DNA5F/I	889x294x212	3510	3810	35	1~/220-240/50Гц	962	953	1/4" - 3/8"	15	10	**13950 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH12AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											
	GWH18ACD-K6DNA5I/I	1013x307x221	5200	5600	45	1~/220-240/50Гц	1576	1436	1/4" - 1/2"	25	10	**22950 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH18AFD-K6DNA2I/O	802x555x350											
	GWH24ACE-K6DNA5I/I	1122x329x247	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	2030	2000	1/4" - 5/8"	25	10	**26350 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH24AFE-K6DNA2I/O	958x660x402											
GREE, серия FAIRY BLACK, компрессор DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09ACC-K6DNA1F/I**	889x294x212	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	695	700	1/4" - 3/8"	15	10	**14450 MDL**	–
	GWH09AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											
	GWH12ACC-K6DNA1F/I	889x294x212	3510	3810	35	1~/220-240/50Гц	962	953	1/4" - 3/8"	15	10	**15470 MDL**	–
	GWH12AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия G-TIME, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09BCCXB-K6DNA1A/I**	886x276x209	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	670	674	1/4" - 3/8"	15	10	**14000 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH09ACCXB-K6DNA1G/O	732x555x330											
	GWH12BCCXD-K6DNA1D/I	886x276x209	3500	3800	35	1~/220-240/50Гц	910	950	1/4" - 3/8"	20	10	**15500 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH12AWCXD-K6DNA1D/O	802x555x350											
	GWH18BCDXE-K6DNA1A/I	1006x333x250	5100	5600	45	1~/220-240/50Гц	1417	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**24000 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH18AWDXE-K6DNA4A/O	873x555x376											
	GWH24BCEXF-K6DNA1A/I	1144x333x250	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**28000 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м2)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия CLIVIA WHITE, компрессор DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/I WHITE**	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	670	680	1/4" - 3/8"	15	10	**14800 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I WHITE	837x293x200	3510	3810	35	1~/220-240/50Гц	989	977	1/4" - 3/8"	20	10	**16160 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I WHITE	993x311x222	5300	5350	45	1~/220-240/50Гц	1582	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**24150 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I WHITE	993x311x222	7100	7300	65	1~/220-240/50Гц	2030	1870	1/4" - 5/8"	25	10	**28050 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м²)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия CLIVIA SILVER, компрессор DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/I SILVER**	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	670	680	1/4" - 3/8"	15	10	**14800 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I SILVER	837x293x200	3510	3810	35	1~/220-240/50Гц	989	977	1/4" - 3/8"	15	10	**16160 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I SILVER	993x311x222	5300	5350	45	1~/220-240/50Гц	1582	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**24150 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I SILVER	993x311x222	7100	7300	65	1~/220-240/50Гц	2030	1870	1/4" - 5/8"	25	10	**28050 MDL**	–
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	958x660x402											
GREE, серия CLIVIA BLACK, компрессор DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/I BLACK**	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	670	680	1/4" - 3/8"	15	10	**14800 MDL**	–
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I BLACK	837x293x200	3510	3810	35	1~/220-240/50Гц	989	977	1/4" - 3/8"	15	10	**16160 MDL**	–
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I BLACK	993x311x222	5300	5350	45	1~/220-240/50Гц	1582	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**24150 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I BLACK	993x311x222	7100	7300	65	1~/220-240/50Гц	2030	1870	1/4" - 5/8"	25	10	**28050 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия FREAIR, компрессор DC INVERTER, Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: +18...+43 °C; в режиме обогрева: -15...+24 °C**					
	**GWH09AOCXD -K6DNA1B/I**	960x305x200	2700	4500	25	1~/220-240/50Гц	612	1070	1/4" - 3/8"	15	10	**15300 MDL**	–
	GWH09AOCXD -K6DNA1B/O	802x555x350											
	GWH12AOCXD -K6DNA1B/I	960x305x200	3700	4800	35	1~/220-240/50Гц	822	1116	1/4" - 3/8"	15	10	**17910 MDL**	–
	GWH12AOCXD -K6DNA1B/O	802x555x350											
GREE, серия AIRY WHITE, компрессор DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I**	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16235 MDL**	–
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD -K6DNA1A/I	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Гц	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18020 MDL**	**Запас ограничен**
	GWH12AVCXD -K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Гц	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28050 MDL**	–
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**31875 MDL**	–
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м²)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия AIRY BLACK, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I BLACK**	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I BLACK	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Гц	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I BLACK	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Гц	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I BLACK	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**32500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											
GREE, серия AIRY CHAMPAGNE, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I CHAMP**	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I CHAMP	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Гц	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I CHAMP	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Гц	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I CHAMP	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**32500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия AIRY SILVER, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+50 °C; в режиме обогрева: -25...+30 °C**					
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I SILVER	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Гц	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I SILVER	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Гц	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I SILVER	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Гц	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I SILVER	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Гц	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**32500 MDL**	**НОВЫЙ ПРОДУКТ**
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия SOYAL, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+48 °C; в режиме обогрева: -25...+24 °C**					
	**GWH09AKCXD-K6DNA1A/I**	977x281x295	2700	3600	25	1~/220-240/50Гц	555	760	1/4" - 3/8"	15	10	**20740 MDL**	Запас ограничен
	GWH09AKCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH12AKCXD-K6DNA1A/I	977x281x295	3530	4200	35	1~/220-240/50Гц	802	934	1/4" - 3/8"	15	10	**22100 MDL**	–
	GWH12AKCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
GREE, серия AMBER WHITE, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -18...+52 °C; в режиме обогрева: -30...+24 °C**					
	**GWH09YD-S6DBA2A/I**	996x301x225	2700	3500	25	1~/220-240/50Гц	550	745	1/4" - 3/8"	15	10	**21930 MDL**	–
	GWH09YD-S6DBA2A/O	899x596x378											
	GWH12YD-S6DBA2A/I	996x301x225	3530	4200	35	1~/220-240/50Гц	840	950	1/4" - 3/8"	20	10	**25350 MDL**	–
	GWH12YD-S6DBA2A/O	899x596x378											
	GWH18YE-S6DBA2B/I	1101x327x249	5300	6200	45	1~/220-240/50Гц	1180	1450	1/4" - 5/8"	40	20	**31550 MDL**	–
	GWH18ACE-S6DBA1A/O	1003x790x427											
	GWH24YE-S6DBA2A/I	1101x327x249	7034	7034	65	1~/220-240/50Гц	1850	1750	1/4" - 5/8"	50	30	**36150 MDL**	Запас ограничен
	GWH24YE-S6DBA2A/O	1003x790x427											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

CLIMATIZOARE GREE

тел.: **+373 (22) 500 963**

web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м²)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия G-TECH, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -22...+24 °C**					
	**GWH09AEC-K6DNA1A/I**	945x293x225	2700	3200	25	1~/220-240/50Гц	600	715	1/4" - 3/8"	15	10	**18000 MDL**	Запас ограничен
	GWH09AEC-K6DNA1A/O	848x596x420											
GREE, серия STAGE (внешний блок - AMBER), компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -18...+54 °C; в режиме обогрева: -30...+24 °C**					
	**GWH18QE-S6DBD2B/I**	1078x325x246	5300	6200	45	1~/220-240/50Гц	1180	1450	1/4" - 5/8"	40	20	**28900 MDL**	Запас ограничен
	GWH18ACE-S6DBA1A/O	1003x790x427											
GREE, серия U-CROWN GOLD, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R410A								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -18...+54 °C; в режиме обогрева: -30...+24 °C**					
	**GWH09UB-K3DNA4F/I**	860x305x170	2600	3000	25	1~/220-240/50Гц	600	800	1/4" - 1/2"	15	10	**26860 MDL**	–
	GWH09UB-K3DNA4F/O	899x596x378											
GREE, серия U-CROWN SILVER, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -18...+54 °C; в режиме обогрева: -30...+24 °C**					
	**GWH09UB-K6DNA4A/I**	860x305x170	2700	3200	25	1~/220-240/50Гц	600	780	1/4" - 3/8"	15	10	**26860 MDL**	–
	GWH09UB-K6DNA4A/O	899x596x378											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

Изображение продукта (внутренний блок)	Модель	Размеры внутреннего/ внешнего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м²)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
GREE, серия CONSOLE, компрессор DC INVERTER (+ Wi-Fi), Хладагент R32								**Интервал наружных рабочих температур: в режиме охлаждения: -15...+43 °C; в режиме обогрева: -22...+24 °C**					
	**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**	700x215x600	2700	2900	25	1~/220-240/50Гц	720	730	1/4" - 3/8"	20	10	**18450 MDL**	–
	GEH09AAXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	700x215x600	3520	3800	35	1~/220-240/50Гц	1000	960	1/4" - 3/8"	20	10	**21700 MDL**	–
	GEH12AAXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	700x215x600	5200	5330	45	1~/220-240/50Гц	1550	1500	1/4" - 1/2"	25	10	**26100 MDL**	–
	GEH18AAXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.