Valabil din 12.11.2026

ECOLUX
INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZOARE GREE

MD-2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 79/1, ap. 29, c/f: 1004600018022,
tel.: **+373 (22) 500 963**, web: www.ecolux.md, www.gree.md, e-mail: climate@ecolux.md

Price-list pentru aparate de aer condiționat rezidențiale (de tip split de perete) / Dezumidificatoarele

Imagine produs	Model	Dimensiunile WxHxD (mm)	Capacitatea de dezumidificare (l/h)	Capacitatea rezervorului (l)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică (W)	PREȚ (MDL)	Notă
GREE, dezumidificator mobil, seria DAISY, Agent frigorific R290								
	**GDN20AT-K5EBA1A**	367x582x246	0,50	3,50	1~/220-240/50Hz	360	**5865 MDL**	**Stoc limitat!**
	**GDN30BH-K5EBA1B +Wi-Fi**	350x615x277	0,67	5,50	1~/220-240/50Hz	345	**8000 MDL**	–
	**GDN40BA-K5EBA2A**	375x610x289	1,00	7,00	1~/220-240/50Hz	670	**9350 MDL**	–

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service şi/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Modelul unității interioare/ exterioare	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
KINGHOME, seria CHARMO A3, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C**					
	**KWH09ATAXB-K6DNA3B/I**	708x260x185	2500	2800	25	1~/220-240/50Hz	680	730	1/4" - 3/8"	15	10	**9500 MDL**	**Stoc limitat!**
	KWH09AGAXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	KWH12ATBXB-K6DNA3D/I	783x260x185	3200	3400	35	1~/220-240/50Hz	991	916	1/4" - 3/8"	20	10	**10500 MDL**	–
	KWH12ATBXB-K6DNA1D/O	732x555x330											
	KWH24ATDXE-K6DNA3A/I	943x333x246	6200	6500	65	1~/220-240/50Hz	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**20700 MDL**	–
	KWH24ATDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
KINGHOME, seria CHARMO A4, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C**					
	**KWH24ATDXE-K6DNA4A/I**	943x333x246	6200	6500	65	1~/220-240/50Hz	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**20700 MDL**	**Stoc limitat!**
	KWH24ATDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Modelul unității interioare/ exterioare	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria ZENO, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -10...+24 °C**					
	**GWH09AYBXA-K6DNA1A/I**	833x260x192	2650	2680	25	1~/220-240/50Hz	810	700	1/4" - 3/8"	15	10	**9350 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH09ATBXA-K6DNA1A/O	710x450x293											
	GWH12AYBXB-K6DNA1K/I	833x260x192	3517	3517	35	1~/220-240/50Hz	1095	950	1/4" - 3/8"	20	10	**10190 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH12AWBXB-K6DNA1K/O	732x555x330											
	GWH18AYDXD-K6DNA1B/I	1000x333x249	5275	5400	45	1~/220-240/50Hz	1643	1421	1/4" - 1/2"	25	10	**13500 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH18ATDXD-K6DNA4B/O	802x555x350											
	GWH24AYDXE-K6DNA1D/I	1000x333x249	6200	6500	65	1~/220-240/50Hz	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**20600 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH24ATDXE-K6DNA1D/O	873x555x376											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Modelul unității interioare/ exterioare	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria BORA A4/A5 (Cold Plasma), compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C**					
	**GWH07AAA-K6DNA5C/I**	698x250x185	2350	2500	20	1~/220-240/50Hz	681	649	1/4" - 3/8"	15	10	**9520 MDL**	–
	GWH07AGA-K6DNA1C/O	710x450x293											
	GWH09AAAXB-K6DNA4B/I	698x250x185	2500	2800	25	1~/220-240/50Hz	680	730	1/4" - 3/8"	15	10	**10540 MDL**	–
	GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AABXB-K6DNA4A/I	773x250x185	3200	3400	35	1~/220-240/50Hz	991	916	1/4" - 3/8"	20	10	**11730 MDL**	–
	GWH12AGBXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AAD-K6DNA4E/I	970x300x225	4600	5200	45	1~/220-240/50Hz	1355	1340	1/4" - 3/8"	25	10	**16575 MDL**	–
	GWH18ALD-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH24AAD-K6DNA5B/I	970x300x225	6200	6500	65	1~/220-240/50Hz	1827	1912	1/4" - 1/2"	25	10	**22100 MDL**	–
	GWH24ALD-K6DNA1B/O	873x555x376											
GREE, seria POLAR (Cold Plasma), compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C**					
	**GWH09AGBXB-K6DNA1A/I**	779x260x185	2700	2800	25	1~/220-240/50Hz	725	685	1/4" - 3/8"	15	10	**11160 MDL**	–
	GWH09AGBXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	825x293x196	3200	3400	35	1~/220-240/50Hz	933	872	1/4" - 3/8"	20	10	**12420 MDL**	–
	GWH12AGCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AGD-K6DNA1E/I	982x311x221	5300	5600	45	1~/220-240/50Hz	1501	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**17850 MDL**	–
	GWH18AGD-K6DNA1E/O	802x555x350											
	GWH24AGE-K6DNA1A/I	1075x333x246	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	2030	2000	1/4" - 5/8"	25	10	**23800 MDL**	–
	GWH24AFE-K6DNA2I/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Modelul unității interioare/ exterioare	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria COSMO ECO, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32							**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C**						
	**GWH09AWAXB -K6DNA4B/I**	735x260x190	2500	2800	25	1~/220-240/50Hz	680	730	1/4" - 3/8"	15	10	**10600 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH09AGAXB -K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AWBXB-K6DNA4D/I	810x260x190	3200	3400	35	1~/220-240/50Hz	991	916	1/4" - 3/8"	20	10	**11800 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH12ATBXB-K6DNA1D/O	732x555x330											
	GWH18AWDXB -K6DNA4A/I	978x333x248	4600	5200	45	1~/220-240/50Hz	1353	1334	1/4" - 3/8"	25	10	**17000 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH24AWDXE -K6DNA4A/I	978x333x248	6200	6500	65	1~/220-240/50Hz	1786	1645	1/4" - 1/2"	25	10	**23000 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Modelul unității interioare/ exterioare	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria COSMO, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	**GWH09AWCXB-K6DNA1A/I**	867x276x206	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	680	680	1/4" - 3/8"	15	10	**12410 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH09ATCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AWCXB-K6DNA1A/I	867x276x206	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	962	953	1/4" - 3/8"	15	10	**13600 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH12ATCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AWDXD-K6DNA1A/I	978x333x248	5300	5600	45	1~/220-240/50Hz	1501	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**22100 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH18ATDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AWEXF-K6DNA1A/I	1116x333x248	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	2030	2000	1/4" - 5/8"	25	10	**25500 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH24AFE-K6DNA2I/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Modelul unității interioare/ exterioare	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria FAIRY WHITE, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								***Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C***					
	**GWH09ACC-K6DNA5F/I**	889x294x212	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	695	700	1/4" - 3/8"	15	10	**13090 MDL**	–
	GWH09AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											
	GWH12ACC-K6DNA5F/I	889x294x212	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	962	953	1/4" - 3/8"	15	10	**13950 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH12AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											
	GWH18ACD-K6DNA5I/I	1013x307x221	5200	5600	45	1~/220-240/50Hz	1576	1436	1/4" - 1/2"	25	10	**22950 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH18AFD-K6DNA2I/O	802x555x350											
	GWH24ACE-K6DNA5I/I	1122x329x247	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	2030	2000	1/4" - 5/8"	25	10	**26350 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH24AFE-K6DNA2I/O	958x660x402											
GREE, seria FAIRY BLACK, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								***Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C***					
	**GWH09ACC-K6DNA1F/I**	889x294x212	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	695	700	1/4" - 3/8"	15	10	**14450 MDL**	–
	GWH09AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											
	GWH12ACC-K6DNA1F/I	889x294x212	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	962	953	1/4" - 3/8"	15	10	**15470 MDL**	–
	GWH12AFC-K6DNA2F/O	732x555x330											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Modelul unității interioare/ exterioare	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria G-TIME, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	**GWH09BCCXB-K6DNA1A/I**	886x276x209	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	670	674	1/4" - 3/8"	15	10	**14000 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH09ACCXB-K6DNA1G/O	732x555x330											
	GWH12BCCXD-K6DNA1D/I	886x276x209	3500	3800	35	1~/220-240/50Hz	910	950	1/4" - 3/8"	20	10	**15500 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH12AWCXD-K6DNA1D/O	802x555x350											
	GWH18BCDXE-K6DNA1A/I	1006x333x250	5100	5600	45	1~/220-240/50Hz	1417	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**24000 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH18AWDXE-K6DNA4A/O	873x555x376											
	GWH24BCEXF-K6DNA1A/I	1144x333x250	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**28000 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m²)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria CLIVIA WHITE, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32							**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**						
	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/I WHITE**	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	670	680	1/4" - 3/8"	15	10	**14800 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I WHITE	837x293x200	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	989	977	1/4" - 3/8"	20	10	**16160 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I WHITE	993x311x222	5300	5350	45	1~/220-240/50Hz	1582	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**24150 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I WHITE	993x311x222	7100	7300	65	1~/220-240/50Hz	2030	1870	1/4" - 5/8"	25	10	**28050 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service şi/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria CLIVIA SILVER, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I SILVER	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	670	680	1/4" - 3/8"	15	10	**14800 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I SILVER	837x293x200	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	989	977	1/4" - 3/8"	15	10	**16160 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I SILVER	993x311x222	5300	5350	45	1~/220-240/50Hz	1582	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**24150 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I SILVER	993x311x222	7100	7300	65	1~/220-240/50Hz	2030	1870	1/4" - 5/8"	25	10	**28050 MDL**	–
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	958x660x402											
GREE, seria CLIVIA BLACK, compresor DC INVERTER G10 (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I BLACK	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	670	680	1/4" - 3/8"	15	10	**14800 MDL**	–
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I BLACK	837x293x200	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	989	977	1/4" - 3/8"	15	10	**16160 MDL**	–
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I BLACK	993x311x222	5300	5350	45	1~/220-240/50Hz	1582	1393	1/4" - 1/2"	25	10	**24150 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I BLACK	993x311x222	7100	7300	65	1~/220-240/50Hz	2030	1870	1/4" - 5/8"	25	10	**28050 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria FREAIR, compresor DC INVERTER, Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: +18...+43 °C; în regim de încălzire: -15...+24 °C**					
	**GWH09AOCXD-K6DNA1B/I**	960x305x200	2700	4500	25	1~/220-240/50Hz	612	1070	1/4" - 3/8"	15	10	**15300 MDL**	–
	GWH09AOCXD-K6DNA1B/O	802x555x350											
	GWH12AOCXD-K6DNA1B/I	960x305x200	3700	4800	35	1~/220-240/50Hz	822	1116	1/4" - 3/8"	15	10	**17910 MDL**	–
	GWH12AOCXD-K6DNA1B/O	802x555x350											
GREE, seria AIRY WHITE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I**	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16235 MDL**	–
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Hz	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18020 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Hz	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28050 MDL**	–
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**31875 MDL**	–
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria AIRY BLACK, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I BLACK	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I BLACK	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Hz	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I BLACK	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Hz	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I BLACK	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**32500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											
GREE, seria AIRY CHAMPAGNE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I CHAMP	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I CHAMP	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Hz	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I CHAMP	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Hz	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I CHAMP	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**32500 MDL**	PRODUS NOU
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria AIRY SILVER, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+50 °C; în regim de încălzire: -25...+30 °C**					
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I SILVER	907x292x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	600	680	1/4" - 3/8"	15	10	**16500 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	732x555x330											
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I SILVER	907x292x200	3500	3810	35	1~/220-240/50Hz	875	952	1/4" - 3/8"	20	10	**18500 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I SILVER	970x347x257	5300	5600	45	1~/220-240/50Hz	1472	1365	1/4" - 1/2"	25	10	**28500 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	873x555x376											
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I SILVER	1110x347x257	7100	7800	65	1~/220-240/50Hz	1868	1902	1/4" - 5/8"	25	10	**32500 MDL**	**PRODUS NOU**
	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria SOYAL, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+48 °C; în regim de încălzire: -25...+24 °C**					
	**GWH09AKCXD-K6DNA1A/I**	977x281x295	2700	3600	25	1~/220-240/50Hz	555	760	1/4" - 3/8"	15	10	**20740 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH09AKCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GWH12AKCXD-K6DNA1A/I	977x281x295	3530	4200	35	1~/220-240/50Hz	802	934	1/4" - 3/8"	15	10	**22100 MDL**	–
	GWH12AKCXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
GREE, seria AMBER WHITE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+52 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C**					
	**GWH09YD-S6DBA2A/I**	996x301x225	2700	3500	25	1~/220-240/50Hz	550	745	1/4" - 3/8"	15	10	**21930 MDL**	–
	GWH09YD-S6DBA2A/O	899x596x378											
	GWH12YD-S6DBA2A/I	996x301x225	3530	4200	35	1~/220-240/50Hz	840	950	1/4" - 3/8"	20	10	**25350 MDL**	–
	GWH12YD-S6DBA2A/O	899x596x378											
	GWH18YE-S6DBA2B/I	1101x327x249	5300	6200	45	1~/220-240/50Hz	1180	1450	1/4" - 5/8"	40	20	**31550 MDL**	–
	GWH18ACE-S6DBA1A/O	1003x790x427											
	GWH24YE-S6DBA2A/I	1101x327x249	7034	7034	65	1~/220-240/50Hz	1850	1750	1/4" - 5/8"	50	30	**36150 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH24YE-S6DBA2A/O	1003x790x427											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m²)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria G-TECH, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -22...+24 °C**					
	**GWH09AEC-K6DNA1A/I**	945x293x225	2700	3200	25	1~/220-240/50Hz	600	715	1/4" - 3/8"	15	10	**18000 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH09AEC-K6DNA1A/O	848x596x420											
GREE, seria STAGE (bloc exterior - AMBER), compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+54 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C**					
	**GWH18QE-S6DBD2B/I**	1078x325x246	5300	6200	45	1~/220-240/50Hz	1180	1450	1/4" - 5/8"	40	20	**28900 MDL**	**Stoc limitat!**
	GWH18ACE-S6DBA1A/O	1003x790x427											
GREE, seria U-CROWN GOLD, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R410A								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+54 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C**					
	**GWH09UB-K3DNA4F/I**	860x305x170	2600	3000	25	1~/220-240/50Hz	600	800	1/4" - 1/2"	15	10	**26860 MDL**	–
	GWH09UB-K3DNA4F/O	899x596x378											
GREE, seria U-CROWN SILVER, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -18...+54 °C; în regim de încălzire: -30...+24 °C**					
	**GWH09UB-K6DNA4A/I**	860x305x170	2700	3200	25	1~/220-240/50Hz	600	780	1/4" - 3/8"	15	10	**26860 MDL**	–
	GWH09UB-K6DNA4A/O	899x596x378											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service şi/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs (unitatea interioară)	Model	Dimensiunile unității interioare/ exterioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m^2)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
GREE, seria CONSOLE, compresor DC INVERTER (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32								**Intervalul temperaturilor exterioare de funcționare: în regim de răcire: -15...+43 °C; în regim de încălzire: -22...+24 °C**					
	**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**	700x215x600	2700	2900	25	1~/220-240/50Hz	700	730	1/4" - 3/8"	15	10	**18450 MDL**	–
	GEH09AAXB-K6DNA1A/O	732x555x330											
	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	700x215x600	3520	3800	35	1~/220-240/50Hz	926	960	1/4" - 3/8"	20	10	**21700 MDL**	–
	GEH12AAXD-K6DNA1A/O	802x555x350											
	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	700x215x600	5200	5330	45	1~/220-240/50Hz	1445	1545	1/4" - 1/2"	25	10	**26100 MDL**	–
	GEH18AAXF-K6DNA1A/O	958x660x402											

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.